

百兆 4 光 4 电光纤收发器

产品概述

该光纤交换机具有 4 个 155M SC 光口和 4 个 10/100Mbps 网口，可实现 100Base-TX 双绞线与 100Base-SX/LX 光缆之间数据通讯，它能使网络的极限传输距离从双绞线的 100 米扩展到 120 公里。

安装简易便行，即插即用，无需任何设置；光口和网口均符合国际标准。采用低功耗芯片，产品具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护，适用于不同商业、工业环境下工作。



产品特性

- 4 个 10/100Base-TX 网口，4 个 100Base-X 光口；
- 支持 2K 超大数据包传输；
- 支持一键开关 VLAN 物理隔离；
- 所有网口均支持 10/100Mbps 速率自适应；
- 所有网口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有网口均支持线速转发，传输更流畅；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- 采用金属外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

硬件属性

规格项	规格参数
标准和协议	IEEE802.3 10Base-T
	IEEE802.3u 100Base-TX
	IEEE802.3z 100Base-SX/LX standards
	IEEE 802.1p tagged frames
	IEEE802.3x Flow control,
接口信息	单模 SC 光口：4 个 100Base-X 光口（SC/FC/SFP 可选）
	传输速率：155M
	多模:550m/2km; 单模:2/20/40/60/80/100km
	多模:850nm/1310nm, 单模:1310nm/1550nm/1490nm
	RJ45 网口：4 个 10/100M Base-TX 网口（标准 RJ45）
	10/100Mbps 自适应
	10Base-T：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
	100Base-TX：≤100m（CAT3, 4, 5 UTP）
机械属性	外壳材质：金属外壳
	外观尺寸（长*深*高）：189mm×67mm×26mm
	安装方式：桌面式、壁挂式
	散热方式：自然冷却，无风扇
	重量：<0.33KG
环境属性	工作温度：-20℃～+60℃
	存储温度：-20℃～+85℃
	相对湿度：5%～95%（非凝露）
交换属性	交换容量：1.6Gbps
	包转发率（整机）：1.1904Mpps
	交换方式：存储-转发
	MAC 表：2K
	包缓冲区：768Kbit
	巨型帧：2K
电源要求	输入电压：DC 5V-12V
	功耗：< 3W
指示灯	网口灯： ➤ 100M 指示灯：100M 绿色； ➤ OFF 模式：所有端口都可以相互通信； ➤ ON 模式：VLAN 模式，1-4 网口相互隔离，均可与光口通信。
	光口灯： ➤ FX1-4 指示灯：100M 绿色；
	电源灯 PWR：绿色。

产品尺寸



产品应用



选配信息

主机和电源选购

主机型号	参数	备注
百兆 4 光 4 电光纤收发器	4 个 10/100 BASE-TX 自适应以太网端口，4 个 100 BASE-X SC 端口；DC 5V-12V 供电；宽温（-20℃-60℃）；金属外壳-桌面式、壁挂式；	推荐选购电源规格 DC 12V/1A；