

## 百兆 5 口以太网交换机

### 产品概述

该交换机是专为中小型网络环境而设计的百兆快速以太网交换机，提供 5 个 10/100Mbps 自适应端口，所有端口均支持交叉/平行双绞线自动翻转功能（Auto MDI/MDIX），每端口最高可提供 200Mbps 的双向传输速率，安装简单方便，维护方便，是搭建中小型企业网的理想选择。



### 产品特点

- 5 个 10/100Base-TX 网口；
- 支持 2K 地址表；
- 所有端口均支持 10/100Mbps 速率自适应；
- 所有端口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；
- 支持桌面式、壁挂式安装；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- 采用金属外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

产品规格

|         |              |                                                                         |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 协议      | 标准           | IEEE802.3 10Base-T<br>IEEE802.3u 100Base-TX<br>IEEE 802.3x flow control |
| 网口特性    | 接口类型         | 1×5 RJ45                                                                |
|         | 传输速率         | 10/100Mbps 自适应                                                          |
|         | 传输距离         | 10Base-T: ≤100m (CAT3,4,5 UTP)<br>100Base-TX: ≤100m (CAT3,4,5 UTP)      |
| aa 交换性能 | 转发方式         | 存储转发 (全线速)                                                              |
|         | 传输模式         | 全双工/半双工自适应                                                              |
|         | MAC 地址表      | 2K                                                                      |
|         | 缓存空间         | 768K                                                                    |
|         | 包转发率         | 0.744Mpps@64byte                                                        |
|         | 背板带宽         | 1G (无阻塞)                                                                |
| LED 指示灯 | 电源指示灯        | PWR, 绿色                                                                 |
|         | Link/Act 指示灯 | 1~5, 绿色                                                                 |
| 电源特性    | 输入电压         | DC5~12V                                                                 |
|         | 设备功耗         | ≤3W                                                                     |
| 环境条件    | 工作温度         | -20℃ ~ 60℃                                                              |
|         | 储存温度         | -40℃ ~ 85℃                                                              |
|         | 相对湿度         | 5% ~ 95%无凝结                                                             |
|         | 散热方式         | 自然散热                                                                    |
| 物理特性    | 外观尺寸         | 97×65×24mm                                                              |
|         | 设备重量         | 150g                                                                    |
|         | 外观材质         | 金属外壳                                                                    |
|         | 安装方式         | 桌面式、壁挂式                                                                 |

## 产品尺寸



## 产品应用

### 网线

