

百兆 8 口非管理交换机

产品概述

8 口千兆非管理型交换机，其固定提供 8 个 10/100Base-TX RJ45 网口，安装简易便行，即插即用，无需任何设置，所有接口均符合国际标准。

产品支持一键 VLAN、QOS 以及 Extend 功能，具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护，QOS 能有效的对网络流量进行调控，避免网络阻塞，减少报文的丢失率，为不同的业务保证畅顺带宽，1-2 网口数据优先通讯，适用于中小企业办公、酒店、家庭等环境使用。



产品特性

- 8 个 10/100/Base-TX 网口；
- 所有网口均支持 10/100Mbps 速率自适应；
- 所有端口均支持半/全双工自适应，支持自动 MDI/MDI-X 功能；
- 所有端口均支持线速转发，传输更流畅；
- 支持一键 VLAN、QOS 及 Extend 功能；
- 支持 2K 超大数据包传输；
- 支持 2K 地址表；
- 支持桌面式、壁挂式安装；
- 即插即用，操作简单，无需任何配置；
- 采用塑料外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

硬件属性

规格项	规格参数
标准和协议	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.1p General Registration Protocol IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3x flow control
接口信息	RJ45 端口：8 个 10/100M Base-TX 口；
机械属性	外壳材质：塑料外壳
	外观尺寸（长*深*高）：130mm×77mm×24mm
	安装方式：桌面式
	散热方式：自然冷却
	重量：<121G
环境属性	工作温度：-20℃～+60℃
	存储温度：-20℃～+85℃
	相对湿度：5%～95%（非凝露）
交换属性	交换容量：1.6Gbps
	包转发率（整机）：1.1904Mpps
	交换方式：存储-转发
	MAC 表：2K
	包缓冲区：768Kbit
	巨型帧：2K
电源要求	输入电压：DC 5V-12V
	功耗：< 3W
指示灯	网口/电源灯（波动开关控制）： ➢ 电源灯：绿色； ➢ 指示灯：10/100M Link/ACT 绿色； ➢ E 拔码：（1-7 网口强制 10M，远距离通讯）； ➢ Q 拔码：（1-2 网口数据优先通过 8 网口 UP-LINK）； ➢ V 拔码：（1-7 口相互不能互通，均可与 8 网口 UP-LINK 通讯）。

产品尺寸



产品应用



选配信息

主机和电源选购

主机型号	参数	备注
百兆 8 口非管理型交换机	8 个 10/100 BASE-TX 自适应以太网端口，DC5-12V 供电；宽温（-20℃-60℃）；塑料外壳-桌面式；	推荐选购电源规格 DC 12V/1A；